

目录

目录	1
调整防护能力	2
操作步骤	2
重要说明	2
调整带宽	2
操作步骤	2
重要说明	2
加入项目制	2
加入项目制	2
更改项目制	2

调整防护能力

本文档介绍了DDoS原生高防实例进行防护能力调整的操作流程。

操作步骤

1. 登录[DDoS原生高防控制台](#)。
2. 选择防护实例，点击**调整防护能力**按钮。
3. 在**调整防护实例**的对话框中调整防护能力、弹性上限、IP数量
4. 点击**立即支付**按钮后，跳转到确认订单页面。
5. 核对订单配置后，点击**提交订单**。
6. 产品服务状态更新为**已开通**，则表示调整成功。

重要说明

弹性上限为防护实例最大防护能力，可调整的值与您所购买开通的防护能力套餐有关，详见[价格总览](#)。

调整带宽

本文档介绍了为DDoS原生高防实例调整带宽的操作流程。

操作步骤

1. 登录[DDoS原生高防控制台](#)。
2. 选择防护实例，点击**调整带宽**。
3. 在调整带宽对话框中调整业务带宽。
4. 单击**立即支付**按钮后，跳转到确认订单页面。
5. 核对订单配置后，单击**提交订单**。
6. 产品服务状态更新为**已开通**，则表示带宽调整成功。

重要说明

- 业务带宽为防护实例下所有IP共享带宽。

加入项目制

本文档介绍了DDoS原生高防项目制管理。

加入项目制

您可以在新购DDoS原生高防实例时，选择**所属项目**。

更改项目制

您可在DDoS原生高防控制台进行项目制更改。

1. 登录[DDoS原生高防控制台](#)，选择防护实例，点击**分配至项目**。
2. 选择要分配的项目制，点击**确定**，分配至项目成功。
3. 返回防护实例列表，确认项目变更成功。