

目录

目录	1
常见问题	2
什么是标签?	2
如何通过标签键筛选资源?	2
如何给特定资源添加多个标签?	2
标签和项目的区别是什么?	2
标签服务是否计费?	2
OpenAPI调用错误码	2
功能说明	2
错误码列表	2

常见问题

什么是标签？

标签是金山云提供的用于标识云上资源的标记，是一个键值对（Key-Value）。您可以根据各种维度（例如业务，用途，负责人等）使用标签对云服务器资源进行分类管理，也可以通过标签非常方便地筛选过滤出对应的资源。

如何通过标签键筛选资源？

1. 访问资源标签服务； 2. 在筛选区选择需要的标签，单击【搜索资源】完成筛选。

如何给特定资源添加多个标签？

请参见 [管理资源的标签](#)；

标签和项目的区别是什么？

标签支持一个资源标记多个标签，而项目仅支持一个资源归属于一个项目。

标签服务是否计费？

标签管理服务目前免费。

OpenAPI调用错误码

功能说明

若 API 调用失败，用户可以根据错误码列表查询相关的错误信息。

错误码列表

错误码	说明	HTTP状态码
ServiceFailure	服务器异常	500
MissingRequiredHeader	缺少必要的Header	400
InternalError	内部错误	500
Parameters_error	参数错误	400
TagPrefixInvalid	标签的键和值不能以ksc开头	400
TagKeyFormatError	标签键格式错误	400
TagValueFormatError	标签值格式错误	400
TagKeyLimitExceeded	标签键数量达到上限	400
TagValueLimitExceeded	标签值数量达到上限	400
TagNotExists	标签不存在	400
TagAlreadyExists	标签已存在	400
TagDeleteConflict	标签有被绑定的资源，无法删除	400
ResourceTypeInvalid	资源类型错误	400
ResourceDealCountLimitExceed	一次操作的资源数量超过限制	400
ResourceBindTagCountLimitExceed	资源绑定的标签数量超过限制	400
TagSearchCountLimitExceed	标签搜索数量超过限制	400
CannotAttachSameKeyTag	不能给资源打相同键的标签	400
ResourceNotExists	资源不存在	400