

目录

目录	1
Tag	2
内容	2
Resource	2
Filter	2
TagDescription	2

Tag

标签数据类型，包含标签分类和标签名称/值。

在如下操作中作为响应元素被使用：

- [DescribeTagValues](#)

内容

名称	类型	必须	长度限制(字符)	参数格式	描述
Key	String	是	最短是1, 最长127	<code>[\u0020-\u00FF\u4E00-\u9FFF]+</code>	标签分类，最长127个字符（英文可见字符+中文字符），大小写敏感，不要以ksc开头
Value	String	否	最短0, 最长255	<code>[\u0020-\u00FF\u4E00-\u9FFF]+</code>	标签名称/值，最长255个字符（英文可见字符+中文字符），大小写敏感

返回[API概览](#)

Resource

资源数据类型，包含资源类型和资源标识。

名称	类型	必须	长度限制(字符)	参数格式	描述
Type	String	是	最短是1, 最长64	<code>[a-zA-Z]+</code>	资源类型，目前支持kec-instance、rds-instance、kcs-instance、epc-instance、eip、ebs、slb、nat、bws、peering、ks3
Id	String	是	36个字符	<code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}\$</code>	资源ID，标准UUID格式。注： bucket类型比较特殊，使用bucket name作为id

返回[API概览](#)

Filter

过滤器数据类型，包含过滤器名称和过滤器值，键值对形式。

名称	类型	必须	长度限制(字符)	参数格式	描述
Name	String	是			过滤器名称，大小写敏感
Values	String 数组	是			过滤器值属组，大小写敏感

返回[API概览](#)

TagDescription

标签描述数据类型，包含标签名称、标签值、资源类型和资源id。

- [DescribeTags](#)

名称	类型	必须	长度限制(字符)	参数格式	描述
Key	String	是	最短是1, 最长127	<code>[\u0020-\u00FF\u4E00-\u9FFF]+</code>	标签分类，最长127个字符（英文可见字符+中文字符），大小写敏感
Value	String	否	最短0, 最长255	<code>[\u0020-\u00FF\u4E00-\u9FFF]+</code>	标签名称/值，最长255个字符（英文可见字符+中文字符），大小写敏感
ResourceType	String	是	最短是1, 最长64	<code>[a-zA-Z]+</code>	资源类型，目前支持kec-image、kec-instance、rds-instance、security-group、vpc、subnet、eip、slb、bucket、kcs-instance、volume、nat、tunnel、bws、peering，其中kec-image、volume、tunnel暂未对外开放

ResourceId String 是 36个字符 $^{[0-9a-f]\{8\}-[0-9a-f]\{4\}-[0-9a-f]\{4\}-[0-9a-f]\{4\}-[0-9a-f]\{12\}}\$$ 资源ID，标准UUID格式

返回[API概览](#)